

DIS DWG	773	REV. 05
------------	-----	---------

N°SCHEDA: **773-01**
DATA SHEET:

CARATTERISTICHE SPECIFICATIONS

PESO VETRO: <i>WEIGHT:</i>	~ 310 g
CAPACITA' RASO BOCCA: <i>BRIMFULL CAPACITY:</i>	773 cc

IMBOCCATURA:
FINISH:
T.O. 82 Regular FD 130

RESISTENZA AL SALTO TERMICO: THERMAL SHOCK RESISTANCE:	(UNI 9303)	38 °C
---	------------	-------

RESISTENZA AL CARICO ASSIALE:		(UNI 9035)	300 Kg
VERTICAL LOAD RESISTANCE:			

RESISTENZA ALL'URTO: IMPACT RESISTANCE:	(UNI 9302)	70 cm/s
--	------------	---------

TOLLERANZE:
TOLLERANCES:

CAPACITA': CAPACITY:	(CE.T.I.E. DT 2)	± 10 CC
-------------------------	------------------	---------

VERTICALITA': (C.E.T.I.E. DT 2) ± 1.3 mm
VERTICALITY:

VERTICALITY:	
OVALIZZAZIONE CORPO:	(CE.T.I.E. DT 2) ± 1.3 mm
ELLIPTICITY:	


PLANARITA': PLANARITY:	(C.E.T.I.E. FS 03) ± 0.5 mm
---------------------------	---------------------------------

PLANARITY:	(CE.T.I.E. FS 03)	± 0.8 mm
PARALLELISMO BOCCA:	(CE.T.I.E. FS 03)	± 0.8 mm
SLOPE FINISH:		

TRATTAMENTI SUPERFICIALI:
SURFACE TREATMENTS:

A CALDO:		(CE.T.I.E. DT 13)	SI
HOT END COATING:			YES

A FREDDO:	(C.E.T.I.E. DT 13)	SI
COLD END COATING:		YES



* Contenitore conforme al d.m. italiano del 21/03/1973 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", e successivi aggiornamenti (recepimento direttive 82/711/CEE, 82/572/CEE 90/128/CEE, 92/39/CEE e successivi aggiornamenti).


Container conform to d.m. Italian 21/03/1973 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", and amendments (application directive 82/711/CEE, 85/572/CEE 90/128/CEE, 92/39/CEE and amendments).

* I valori di resistenza alla pressione interna, sono garantiti solo in osservanza di un corretto ciclo di imbottigliamento che rispetti sia i parametri sopra indicati sia l'esatto livello di riempimento.
The values of resistance to internal pressure are guaranteed only in observance of a correct bottling cycle that respects both the above parameters and exact filling level.


* Tali contenitori, impiegati in osservanza a quanto riportato sulla presente scheda tecnica, avranno valori medi di rottura in linea molto contenuti.
Such containers, used in compliance with the information contained in this data sheet, will have average values of breakages very low.

-P823-

PALLETTIZZAZIONE
PALLETIZATION



A	6	File da <i>Rpws with</i>	12	Cont. <i>Pcs.</i>
B	5	File da <i>Rpws with</i>	11	Cont. <i>Pcs.</i>
C	0	File da <i>Rpws with</i>	0	Cont. <i>Pcs.</i>
D	0	File da <i>Rpws with</i>	0	Cont. <i>Pcs.</i>
127		Cont. per Piano <i>Pcs. for Layer</i>		



Piani n° Layer n°	8
N° contenitori pallet Total pcs.	1016
Peso vetro pallet Kg Glass weight Kg	315
Peso lordo pallet Kg Total weight Kg	335
Altezza Pallet mm Wood Pal. Height mm	1261
Tipo pedana Pallet type	TF
Intercalare Layerpad	Plastica Plastic
Coperchio Cover	Cartone Carton
Tubolare Coverpallet film	Polietilene Polyethylene
Interc.sotto cappello Layerpad under cover	No No
Reggia Stripping	No No
Foglio su pianale Film over pallet	Sì Yes
Per accettazione Approved	
Data Date	